



Isolation, sécurité, élégance, confort

Robuste même dans des conditions extrêmes, assurant sécurité, isolation thermique et isolation sonore, la

fenêtre ou porte-fenêtre PVC PREMIUM

de Maison du Menuisier associe performances et finitions irréprochables. Ses lignes pures et modernes optimisent le clair de jour. Elle se différencie entre autres par la grande possibilité de personnalisation, que ce soit en termes de coloris ou d'accessoires.

[Voir le catalogue](#)



Les + Maison du Menuisier

- Large offre de coloris et possibilité de bicoloration
- 3 design au choix : carré, arrondi ou mouluré
- Clair de jour maximal grâce au battement central réduit
- Robustesse des profils
- Performance thermique et acoustique
- Poignée centrée

Les plus verts

- Recyclage du PVC intégré, en France
- Fabriquée avec du PVC sans plomb
- Son double vitrage faiblement émissif avec gaz argon, qui limite les déperditions d'énergie et l'impact des variations de température, permet de réduire la facture énergétique

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

- Dormant d'épaisseur de 70 mm à 5 chambres avec aile de recouvrement compensée
- Ouvrant d'épaisseur de 78 mm à 6 chambres
- Ouvrant affleurant au dormant
- Vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon avec intercalaire alu noir :
- - $U_w \leq 1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ et $S_w = 0,44$
- - $U_w \leq 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ avec option warm edge TGI
- Seuil à rupture de pont thermique (en option)
- Large choix de dormants pour pose en rénovation et en neuf
- EN RÉNOVATION, Premium bénéficie d'un dormant à aile déportée en recouvrement de 32 et 42 mm. Ces dormants assurent une parfaite esthétique dans les situations de rénovation sur dormant existant.

SÉCURITÉ

- Poignée Sécustick® brevetée, incrochetable qui empêche les intrusions par manipulation de la crémone

PERSONNALISATIONS

- Plus de 30 coloris disponibles et possibilité de bicoloration
- Large choix de petits bois, crémones en applique et poignées
- Possibilité de vitrage décoratif, acoustique ou vitrage de sécurité

TYPES D'OUVERTURES

- Fenêtre : de 1 à 4 vantaux, fixe, soufflet, ouverture à la française ou oscillo-battant
- Porte-fenêtre : de 1 à 4 vantaux, ouverture à la française ou oscillo-battant